



**Gödöllői Agrártudományi Egyetem
Mezőgazdasági Gépészüzemlérnöki
Főiskolai Kar
Tanü z e m e**

Zetor

MÁRKASZERVÍZ

KÖZPONT

**ÜZEMANYAGADAGOLÓ BERENDEZÉSEK ÉS
TARTOZÉKAIK KIVÁLASZTÁSA
ZETOR TRAKTOROKHOZ**

Készítette:

GATE Mg. Gépészüzemlérnöki Főiskolai Kar

Tanü z e m e

5400 Mezőtúr, Szolnoki u. 5. Pf.: 80.

Telefon: Mezőtúr 70 vagy távhívással 67-31212

Telex: 23 - 249.

TISZTELT ZETOR TRAKTOR KARBANTARTÓ!

Az Ön által üzemeltetett, karbantartott, illetve javított ZETOR traktorok üzemanyagellátó berendezése fokozott figyelmet és ápolást kíván.

A szakszerűen karbantartott és rendszeresen ellenőrzött üzemanyagellátó rendszerrel üzemeltetett ZETOR traktorok teljesítménye és ezzel együtt kihasználási fokuk is optimális, üzemanyagfogyasztásuk a leggazdaságosabb, motor és szerkezeti egységek élettartama hosszú lesz. Többször válik ezért szükségessé az adagoló szivattyú motorról történő leszerelése, majd szakmúhelyben történő ellenőrzése, javítása, beállítása esetleg cseréje. Ezen esetekben feltétlenül szükséges az adagoló berendezések pontos típusismerte.

Ezen kiadványunkkal olyan összehasonlító táblázatot kívánunk a ZETOR traktorok karbantartóinak, javítóinak kezébe adni, amely megkönnyíti a különböző ZETOR traktortípusokban használható adagolószivattyúk és közvetlen tartozékainak kiválasztását, megadva azok néhány jellemző adatait is.

Szakszerű javítást, panaszmentes üzemeltetést kíván a

ZETOR MÁRKASZERVÍZ KÖZPONT
MEZŐTÚR

| Motortípus | előbefecs- kendezési szög | ADAGOLÓ SZIVATTYÚ ÉS TARTOZÉKAI | | | | | | | | | | Tápszivattyú elhelyezése 1., adagolón 2., motoron | Porlasztó típusa | | Traktortípusra alkalmazás |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|--|-----|--|
| | | Adagoló szivattyú tip. | beáll. előírás | korektor típusa | kapcsolás 1)* módja 2) | Regulátor típus | Szabályzó rugó | Rugó hossz | külső Ø | huzal Ø | menetsz. és irány | | 1.)tartó 2.)csúcs | MPa | |
| Z 2001 | 20° | PP2A8P315g-2405 nem gyártják | 5171 | ZS9-979 | - | RV3A225/1000-2808 | 08005-31 08005-34 08005-29 | 12 22 27,5 | 29,5 28,2 19,2 | 2,24 2,5 2,5 | 3 P 4 P 6,5 L | 1) CD1A-2206 | VA78S453a-2622 + VA - 2637 DOP150S525-53 DOP150S525-1440 | 16 | Traktor ZETOR 2011, ZETOR 2511 |
| | | PP2A8P315g-2408 nem gyártják | 5171 | ZS9-979 | - | RV8A225/1000-2807 | 08005-31 08005-34 08005-29 | 12 22 27,5 | 29,5 28,2 19,2 | 2,24 2,5 2,5 | 3 P 4 P 6,5 L | | | | |
| | | PP2A8P315g-2412 | 5170 | ZS10-980 | - | RV8A225/1000-2807 | 08005-31 08005-34 08005-29 | 12 22 27,5 | 29,5 28,2 19,2 | 2,24 2,5 2,5 | 3 P 4 P 6,5 L | | | | |
| Z 3001 | 21° | PV3R8P310e-1702 nem gyártják | 5176 | ZS6-997 | 1) SN3R-763 | RV7R225/1000-619 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | 2) CD188-2207 | VA78S453a-2622 DOP150S525-53 DOP150S525-1440 | 16 | Traktor ZETOR 3011 Major |
| | | PV3A8P310g-1713 nem gyártják | 5382 | ZS10-980 | 1) SN3A-773 | RV7A225/1000-2804 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | | | | |
| Z 3001 | 20° | PP3A8P315g-2403 nem gyártják | 5198 | ZS9-979 | - | RV7A225/1000-2804 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | 1) CD1A-2206 | VA78S453a-2622 DOP150S525-53 DOP150S525-1440 | 16 | Traktor ZETOR 3011, 3013, 3016, 3017, 3511, 3513, 3545 |
| Z 4001 | 20° | PP4A8P115g-2404 nem gyártják | 5199 | ZS9-979 | - | RV7A225/1000-2804 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | 1) CD1A-2206 | VA78S453a-2622 DOP150S525-53 DOP150S525-1440 | 16 | Traktor ZETOR 4011, 4016, 4511, 4611 |
| | | PP4A8P115g-2414 nem gyártják | 5201 | ZS10-980 | - | RV7A225/1000-2820 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | 1) CD1A-2206 | VA78S453a-2622 DOP150S525-53 DOP150S525-1440 | 16 | |
| | | PP4A8P115g-2440 nem gyártják | 5201 | ZS10-980 | - | RV17A225/1000-2842 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | 1) CD1A-2206 | VA78S453a-2622 DOP 150S525-53 DOP150S525-1440 | 16 | |
| Z 4701 | 21° | PP3A8P315g-2425 nem gyártják | 5387 | ZS10-980 | - | RV7A225/1100-2810 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | 1) CD1A-2206 | VA78S453a-2628 DOP160S625-4343 DOP160S625-1444 | 16 | Traktor ZETOR 4712, 4718 |
| | | PP3A8P315g-2432 nem gyártják | 5387 | ZS10-980 | - | RV17A225/1100-2841 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | 1) CD1A-2206 | VA78S453a-2628 +VA - 2638 DOP160S625-4343 DOP160S625-1444 | 16 | |
| | | PP3A8P315g-2441 | 5387 | ZS10-969 | - | RV10A225/1100-2856 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | 1) CD1A-2206 | VA-2638 polsky DOP160S625-4343 DOP160S625-1444 | 16 | |

* 1.) = tárcsás kapcsoló
2.) = bordáshüvely

* P = jobb irányú
L = bal irányú

| Motortípus | előbefecs- kendezési szög | ADAGOLÓ SZIVATTYÚ ÉS TARTOZÉKAI | | | | | | | | | | Tápszivattyú elhelyezése 1., adagolón 2., motoron | Porlasztó típusa | | Traktortípusra alkalmazás |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--|--------------|---|
| | | Adagoló szivattyú tip. | beállítá- si előír. | korektor típusa | kapcsolás 1) módja 2) * | Regulátor típus | Szabályzó rugó | Rugó hossz | külső Ø | huzal Ø | Menetsz. és ir. * | | 1., tartó 2., csúcs | Mpa | |
| Z 6901 | 24,5°-2° | PP4A8K115g-2444 | 5406 | ZS10-969 | - | RV10A225/1100-2856 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | 1) CD1A-2236 | VA-2646 DOP150S335-4359 DOP160S430-4370 DOP160S430-1436 | 14,7 +0,3 | Traktor ZETOR 6911 + modifikáció |
| Z 5201.01, .02, .03, .04 | 22,5°+1° | PP3M8K1e-3114 | 5066 | - | - | RV3M300/1100-2534 | 08005-88 08005-87 08200-23 | 46 15,2 15,8 | 17 11,4 5,4 | 1,8 1,1 0,4 | 10 P 6,5 P 14,5 P | 1) CD1M-2278 | 1) VA78S453a-2683 VA-2682 DOP160S430-1436 | 16,5 +0,8 | Traktor Z 5211, Z 5245 + modifikáció |
| Z 6201.01, .02, .03, .04 | 22,5°+1° | PP4M8K1e-3112 | 5064 | - | - | RV3M300/1100-2534 | 08005-88 08005-87 08200-23 | 46 15,2 15,8 | 17 11,4 5,4 | 1,8 1,1 0,4 | 10 P 6,5 P 14,5 P | 1) CD1M-2278 | VA78S453a-2683 VA-2682 tartó. DOP160S430-1436 csúcs | 16,5 +0,8 | Traktor Z 6211, Z 6245 + modifikáció |
| Z 7201.51, .52, .53, .54 | 22,5°+1° | PP4M8K1e-3113 | 5065 | - | - | RV3M300/1100-2534 | 08005-88 08005-87 08200-23 | 46 15,2 15,8 | 17 11,4 5,4 | 1,8 1 0,4 | 10 P 6,5 P 14,5 P | 1) CD1M-2278 | 1) VA78S435a-2683 VA-2682 DOP160S430-1436 | 16,5 +0,8 | Traktor 7211, 7245 + modifikáció |
| Z 7701 | 25°+1° | PP4M9K1e-3137 | 5088 | - | - | RV3M300/1100-3300 | 08005-88 08005-87 08200-23 08007-01 | 46 15,2 15,8 12,2 | 17 11,4 5,4 11 | 1,8 1 0,4 2,24 | 10 P 6,5 P 14,5 P 4,5 P | 1) CD1M-2278 | VA-2685 DOP160S430-1436 | 18,6 -0,8 | Traktor 7711, 7745 + modifikáció |
| Z 8001 | 24°+2° | PP4M85K1c-2456 nem gyártják | 5001 | - | - | RV1M225/1100-2501 | 08202-01 08200-20 | 55 28 | 17 8 | 3 0,63 | 5 P 21,75 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453a-2555 DOP150S525-1402 DOP150S525-1441 | 16 | ZETOR 8011, 8045 + modifikáció |
| Z 8001.10 | 24°+2° | PP4M85K1c-2468 nem gyártják | 5020 | - | - | RV1M225/1100-2508 | 08202-01 08200-20 | 55 28 | 17 8 | 3 0,63 | 5 P 21,75 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453a-2555 DOP150S525-1402 DOP150S525-1441 | 16 | |
| Z 8001.14 | 24°+2° | PP4M85K1c-2478 nem gyártják | 5029 | - | - | RV1M225/1100-2518 | 08202-01 08200-20 | 55 28 | 17 8 | 3 0,63 | 5 P 21,75 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453a-2569 DOP150S428-4357 DOP150S428-1435 | 16,8 | |
| | 24° | PP4M85K1e-2494 | 5053 | - | - | RV3M225/1100-2526 | 08005-88 08005-87 08200-23 | 46 15,2 15,8 | 17 11,4 5,4 | 1,8 1 0,4 | 10 P 6,5 P 14,5 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453a-2569 DOP150S428-4357 DOP150S428-1435 | 16,8 | |

* 1., = tárcsás kapcsoló
2., = bordáshüvely

* P = jobb irányú
L = bal irányú

| Motortípus | előbefecs- kendezési szög | ADAGOLÓ SZIVATTYÚ ÉS TARTOZÉKAI | | | | | | | | | | Tápszivattyú elhelyezése adagolón 1) motoron 2) | Porlasztó típusa | | Traktortípusra alkalmazás |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|--------------|---|
| | | Adagoló szivattyú tip. | beáll. előírás | korektor típusa | kapcsolás 1) módja 2) * | Regulátor típus | Szabályzó rugó | rugó hossz | külső Ø | k húzal Ø | menetsz. és ir. * | | 1), tartó 2), csúcs | MPa | |
| Z 8002 | 24°+2° | PP4M85K1c-2480 nem gyártják | 5027 | | - | RV1M225/1100-2518 | 08202-01 08200-20 | 55 28 | 17 8 | 3 0,63 | 5 | 1) CD1M-2237 | VP81S453a-2567 DOP150S535-4360 DOP150S535-1443 VP81S453a-2567 DOP150S535-4360 DOP150S535-1443 | 16,8 | ZETOR 10011, 10045 |
| | 24° | PP4M85K1e-3104 | 5054 | | - | RV3M225/1100-2526 | 08005-88 08005-87 08200-23 | 46 15,2 15,8 | 17 11,4 5,4 | 1,8 1 0,4 | 10 P 6,5 P 14,5 P | 1) CD1M-2237 | | 16,8 | |
| Z 8002 | 24° | PP4M9K1e-2484 | 5032 | ZS44-1372 túlnyomású korektor | - | RV3M225/1100-2520 | 08005-88 08005-87 08200-23 | 46 15,2 15,8 | 17 11,4 5,4 | 1,8 1 0,4 | 10 P 6,5 P 14,5 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453e-2575 DOP150S535-4366 DOP150S535-1417 | 16,8 | ZETOR 100.11 |
| Z 8002.1 | 22° | PP4M9K1e-3119 | 5070 | ZS44-1384, túlnyomású korektor | - | RV3M300/1100-2538 | 08005-88 08005-87 08200-23 08007-09 | 46 15,2 15,8 12,2 | 17 11,4 5,4 10,65 | 1,8 1 0,4 2 | 10 P 6,5 P 14,5 P 5 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453e-2575 DOP150S535-4366 DOP150S535-1417 | 16,8 | ZETOR 100.11, 100.45 modernizált "B" |
| Z 8002.11 | 24° | PP4M9K1e-3135 | 5085 | ZS44-1384 túlnyomású korektor | - | RV3M300/1100-2549 | 08005-88 08005-87 08200-23 08007-09 | 46 15,2 15,8 12,2 | 17 11,4 5,4 10,65 | 1,8 1 0,4 2 | 10 P 6,5 P 14,5 P 5 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453e-2575 DOP150S535-1417 | 16,8 | ZETOR 100.11, 100.45 modernizált "B" |
| Z 8401 | 24° | PP4M85K1e-3102 | 5041 | | - | RV3M225/1100-2526 | 08005-88 08005-87 08200-23 | 46 15,2 15,8 | 17 11,8 5,4 | 1,8 1 0,4 | 10 P 6,5 P 14,5 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453e-2574 DOP150S428-4367 DOP150S428-1416 | 16,8 | ZETOR 8411 + modifikáció |
| Z 8401.1 | 24° | PP4M85K1e-3117 | 5068 | | - | RV3M300/1100-2537 | 08005-88 08005-87 08200-23 | 46 15,2 15,8 | 17 11,4 5,4 | 1,8 1 0,4 | 10 P 6,5 P 14,5 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453e-2574 DOP150S428-4367 DOP150S428-1416 | 16,8 | ZETOR 8411 + modifikáció |
| Z 8401.1 | 24° | PP4M85K1e-3132 | 5083 | | - | RV3M300/100-2548 | 08005-88 08005-87 08200-23 08007-09 | 46 15,2 15,8 12,2 | 17 11,4 5,4 10,65 | 1,8 1 0,4 2 | 10 P 6,5 P 14,5 P 5 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453e-2583 DOP150S430-1439 | 16,8 +0,8 | ZETOR 8111 |
| Z 8401.12 | 24° | PP4M9K1e-3138 | 5089 | antikorektor | - | RV3M300/1100-3301 | 08005-88 08005-87 08200-23 08007-09 | 46 15,2 15,8 12,2 | 17 11,4 5,4 10,65 | 1,8 1 0,4 2 | 10 P 6,5 P 14,5 P 5 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453e-2583 DOP150S430-1439 | 16,8 +0,8 | ZETOR 8211, 8245 |

* 1., = tárcsás kapcsoló
2., = bordáshüvely

* P = jobb irányú
L = bal irányú

| Motortípus | előbefecs- kendezési szög | ADAGOLÓ SZIVATTYÚ ÉS TARTOZÉKAI | | | | | | | | | | Tápszivattyú elhelyezése adagolón 1) motoron 2) | Porlasztó típusa | | Traktortípusra alkalmazás |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|------|--------------------------------|
| | | Adagoló szivattyú tip. | beáll. előírás | korektor típusa | kapcsolás módja 1) 2) | Regulátor típus | Szabályzó rugó | rugó hossz | külső Ø | huzal Ø | menetsz. és irányx | | 1), tartó 2), csúcs | MPa | |
| Z 8601 | 17° | PP6M85P1c-2460 nem gyártják | 5016 | | - | RV1M225/1100-2501 | 08202-01 08200-20 | 55 28 | 17 8 | 3 0,63 | 5 P 21,75 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453a-2555 DOP150S525-1402 DOP150S525-1441 | 16 | ZETOR 12011, 12045 |
| | 24°+2° | PP6M85K1c-2469 nem gyártják | 5021 | | - | RV1M225/1100-2508 | 08202-01 08200-20 | 55 28 | 17 8 | 3 0,63 | 5 P 21,75 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453a-2555 DOP150S525-1402 DOP150S525-1441 | 16 | |
| | 24°+2° | PP6M85K1c-2479 nem gyártják | 5030 | | - | RV1M225/1100-2518 | 08202-01 08200-20 | 55 28 | 17 8 | 3 0,63 | 5 P 21,75 | 1) CD1M-2237 | VP81S453a-2569 DOP150S428-4357 DOP150S428-1435 | 16,8 | |
| | 24° | PP6M85K1e-3100 | 5050 | | - | RV3M225/1100-2526 | 08005-88 08005-87 08200-23 | 46 15,2 15,8 | 17 11,4 5,4 | 1,8 1 0,4 | 10 P 6,5 P 14,5 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453a-2569 DOP150S428-4357 DOP150S428-1435 | 16,8 | |
| Z 8602 | 24°+2° | PP6M85K1c-2481 nem gyártják | 5028 | | - | RV1M225/1100-2518 | 08202-01 08200-20 | 55 28 | 17 8 | 3 0,63 | 5 P 21,75 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453a-2567 DOP150S535-4360 DOP150S535-1443 | 16,8 | ZETOR 16045 |
| | 24° | PP6M85K1e-3105 | 5055 | | - | RV3M225/1100-2526 | 08005-88 08005-87 08200-23 | 46 15,2 15,8 | 17 11,4 5,4 | 1,8 1 0,4 | 10 P 6,5 P 14,5 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453a-2567 DOP150S535-4360 DOP150S535-1443 | 16,8 | ZETOR 8602 |
| Z 8602.1 | 24° | PP6M9K1e-2485 | 5033 | ZS44-1372 túlnyomású korektor | - | RV3M225/1100-2520 | 08005-88 08005-07 08200-23 | 46 15,2 15,8 | 17 11,4 5,4 | 1,8 1 0,4 | 10 P 6,5 P 14,5 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453e-2575 DOP150S535-4366 DOP150S535-1417 | 16,8 | ZETOR 16045 |
| | 22° | PP6M9K1e-3120 | 5071 | ZS44-1384 túlnyomású korektor | - | RV3M300/1100-2528 | 08005-88 08005-87 08200-23 08007-09 | 46 15,2 15,8 12,2 | 17 11,4 5,4 10,65 | 1,8 1 0,4 2 | 10 P 6,5 P 14,5 P 5 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453e-2575 DOP150S535-4366 DOP150S535-1417 | 16,8 | ZETOR 16145 modernizált "B" |
| Z 8602.11 | 24° | PP6M9K1e-3136 | 5086 | ZS54-1385 túlnyomású korektor | - | RV3M300/1100-2549 | 08005-87 08005-87 08200-23 08007-09 | 46 15,2 15,8 12,2 | 17 11,4 5,4 10,65 | 1,8 1 0,4 2 | 10 P 6,5 P 14,5 P 5 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453e-2575 DOP150S535-1417 | 16,8 | ZETOR 8602.11 |
| Z 8602.82 | 24° | PP6M9K1e-3122 | 5073 | ZS44-1372 túlnyomású korektor | - | RV3M300/1000-2540 | 08005-88 | 46 | 17 | 1,8 | 10 P | 1) | VP81S453e-2575 | 16,8 | ZETOR 8611 |

* 1., = tárcsás kapcsoló
2., = bordáshüvely

* P = jobb irányú
L = bal irányú

| Motortípus | előbefecs- kendezési szög | ADAGOLÓ SZIVATTYÚ ÉS TARTOZÉKAI | | | | | | | | | | Tápszivattyú elhelyezése adagolón 1) motoron 2) | Porlasztó típusa | | Traktortípusra alkalmazás |
|------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|---|--------------|----------------------------------|
| | | Adagoló szivattyú tip. | beáll. előírás | korektor típusa | kapcsolás 1) módja 2) * | Regulátor típus | Szabályzó rugó | Rugó hossz | külső Ø | huzal Ø | menetsz. és ir. * | | 1), tartó 2), csúcs | MPa | |
| Z 8701.77 | | | | | | | 08200-23 | 15,8 | 5,4 | 0,4 | 14,5 P | | DOP150S428-1416 | | ZETOR 8711, 12145 |
| Z 8701.1 | 24° | PP6M85K1e-3118 | 5069 | | - | RV3M300/1100-2537 | 08005-88 08005-87 08200-23 | 46 15,2 15,8 | 17 11,4 5,4 | 1,8 1 0,4 | 10 P 6,5 P 14,5 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453e-2574 DOP 150S428-4367 DOP150S428-1416 | 16,8 | Z 8711, 12111 modernizált "B" |
| Z 8701.1 | 24° | PP6M85K1e-3133 | 5084 | | - | RV3M300/1100-2548 | 08005-88 08005-87 08200-23 08007-09 | 46 15,2 15,8 12,2 | 17 11,4 5,4 10,65 | 1,8 1 0,4 2 | 10 P 6,5 P 14,5 P 5 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453e-2583 DOP150S430-1439 | 16,8 +0,8 | ZETOR 12111 12145 |
| Z 8701.12 | 24° | PP6M9K1e-3139 | 5090 | antikorektor | - | RV3M300/1100-3301 | 08005-88 08005-87 08200-23 08007-09 | 46 15,2 15,8 12,2 | 17 11,4 5,4 10,65 | 1,8 1 0,4 2 | 10 P 6,5 P 14,5 P 5 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453e-2583 DOP150S430-1439 | 16,8 +0,8 | ZETOR 12211 12245 |
| Z 8701.13 | 24° | PP6M9K1e-3140 | 5091 | antikorektor | - | RV3M300/1100-3301 | 08005-88 08005-87 08200-23 08007-09 | 46 15,2 15,8 12,2 | 17 11,4 5,4 10,65 | 1,8 1 0,4 2 | 10 P 6,5 P 14,5 P 5 P | 1) CD1M-2237 | VP81S453e-2574 DOP150S428-4367 DOP150S428-1416 | 16,8 | ZETOR 12111, 12145 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * 1., = tárcsás kapcsoló 2., = bordáshüvely | | | | | | | | | | | * P = jobb irányú L = bal irányú | | |

| Motortípus | előbefecs- kendezési szög | ADAGOLÓ SZIVATTYÚ ÉS TARTOZÉKAI | | | | | | | | | | Tápszivattyú elhelyezése adagolón 1) motoron 2) | Porlasztó típusa | | Traktortípusra alkalmazás |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------|---------|-----------------------|--|--|--------------|--|
| | | Adagoló szivattyú tip. | beállítá- si előír. | Korektor típusa | Kapcsolás 1) módja 2)* | Regulátor típus | Szabályzó rugó | rugó hossz. | külső Ø | huzal Ø | menetszám és ir. * | | 1) tartó | 2) csúcs | |
| Z 5501 | 21° | PP4A8P115g-2415 nem gyártják | 5202 | ZS10-980 | - | RV7A225/1100-2821 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | 1) CD1A-2206 | VA78S453a-2622 + VA - 2637 DOP150S525-53 DOP150S525-1440 | 16 | Traktor ZETOR 5511, 5545, 5611, 5645, 5647 |
| | | PP4A8P115g-2429 nem gyártják | 5202 | ZS10-980 | - | RV17A225/1100-2839 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | | | | |
| Z 5501.07 | | | | | | | | | | | | | | | Traktor ZETOR 5711, 5718, 5745, 5748 |
| Z 5001 | 24,5°-2° | PP3A8K315g-2442 | 5391 | ZS10-969 | - | RV10A225/1100-2856 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | 1) CD1A-2236 | VA-2646 DOP150S335-4359 DOP160S430-4370 DOP160S430-1436 | 14,7 +0,8 | Zetor 5011 |
| Z 6701 | 21° | PP4A8P115g-2426 nem gyártják | 5208 | ZS10-980 | - | RV7A225/1100-2821 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | 1) CD1-A-2206 | VA78S453a-2628 DOP160S625-4343 DOP160S625-1444 | 16 | Traktor ZETOR 6711, 6718, 6745, 6748 |
| | | PP4A8P115 g-2430 | 5208 | ZS10-980 | - | RV17A225/1100-2839 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | 1) CD1A-2206 | VA78S453a-2628 +VA - 2638 DOP160S625-4343 DOP160S625-1444 | 16 | |
| | | PP4A8P115g-2443 | 5208 | ZS10-969 | - | RV10A225/1100-2856 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | 1) CD1A-2236 | VA-2678 DOP160S625-4343 DOP160S625-1444 | 16 | |
| Z 6701.55 | 20° | PP4A8P115g-2439 nem gyártják | 5203 | ZS10-980 | - | RV17A225/850-2851 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | 1) CD1A-2206 | VA-2678 DOP160S625-4343 DOP160S625-1444 | 16 | ZETOR 4001.13 |
| Z 4901 | 24,5°-2° | PP3A8K315g-2442 | 5391 | ZS10-969 | - | RV10A225/1100-2855 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | 1) CD1A-2236 | VA-2646 VA-2682 DOP160S430-4370 -1436 | 14,7 +0,8 | Traktor ZETOR 4911 |
| Z 5901 | 24,5°-2° | PP4A8K115g-2446 | 5413 | ZS10-969 | - | RV10A225/1100-2856 | 08002-06 08005-08 | 43 31 | 33 22 | 4 3 | 6,5 P 6 P | 1) CD1A-2236 | VA-2647 DOP160S430-4370 -1436 | 15,7 +0,8 | Traktor ZETOR 5911 + modifikáció |

* 1., = tárcsás kapcsoló
2., = bordáshüvely

* P = jobb irányú
L = bal irányú