

Marca	pret fara TVA	pret cu TVA	Descriere
PROXIMA POWER 120 STANDARD	39900	47481	Motor ZETOR 1406, putere nominala <b>117 cp</b> , 4156 cm 3, 4 cilindri, norma poluare:stage III B, tractiune 4x4, transmisie mecanic, sincrotizat, ambreiaj multidisc umed, cutie de viteze cu inversor electrohidraulic- inversarea sensului sub sarcin (power-shuttle), 24/24 viteze, power-shift automat in 3 trepte, distribuitor hidraulic cu comand mecanic-2ci (4+1 semicuple), Roi: 12,4/24 ; 16,9/34 (sau echivalentul dimensional exprimat in sistem metric), cu compresor i sistem pneumatic franare remorci, ridictor 3 puncte spate cat. II, cu sistem de prindere rapid, capacitate de ridicare 42kN, Cabin ROPS ventilat, inclzit, climatizat A/C Capotaj rabatabil cu 4 faruri in masc, faruri de lucru in acoperiul cabinei (fa-spate), oglinzi exterioare telescopice, volan reglabil, cabin cu 2 ui, rezervor carburant 180 litri, pompa hidraulic 50l/min, cupl pentru remorc culisant pe vertical, aripi noroi fa/spate,manual de intretinere i exploatare in lb roman, carnet de service, preechipare radio
PROXIMA POWER 120 AGRO	40700	48433	Motor ZETOR 1406, putere nominala <b>117 cp</b> , 4156 cm 3, 4 cilindri, norma poluare: stage III B, tractiune 4x4, transmisie mecanic, sincrotizat, ambreiaj multidisc umed, cutie de viteze cu inversor electrohidraulic- inversarea sensului sub sarcin (power-shuttle), 24/24 viteze, power-shift automat in 3 trepte, distribuitor hidraulic cu comand mecanic-2ci (4+1 semicuple), Roi: 12,4/24 ; 16,9/34 (sau echivalentul dimensional exprimat in sistem metric), cu compresor i sistem pneumatic franare remorci, ridictor 3 puncte spate cat. II, cu sistem de prindere rapid, capacitate de ridicare 42kN, greuti lestars fa 470 kg, Cabin ROPS ventilat, inclzit, climatizat A/C Capotaj rabatabil cu 4 faruri in masc, faruri de lucru in acoperiul cabinei (fa-spate), oglinzi exterioare telescopice, volan reglabil, cabin cu 2 ui, rezervor carburant 180 litri, pompa hidraulic 60l/min, cupl pentru remorc culisant pe vertical, aripi noroi fa/spate,manual de intretinere i exploatare in lb roman, carnet de service, preechipare radio
PROXIMA POWER 120 LUX	44450	52896	Motor ZETOR 1406, putere nominala <b>117 cp</b> , 4156 cm 3, 4 cilindri, norma poluare: stage III B, tractiune 4x4, transmisie mecanic, sincrotizat, ambreiaj multidisc umed, cutie de viteze cu inversor electrohidraulic- inversarea sensului sub sarcin (power-shuttle), 24/24 viteze, power-shift automat in 3 trepte, distribuitor hidraulic cu comand mecanic-2ci (4+1 semicuple), Roi: 12,4/24 ; 16,9/34 (sau echivalentul dimensional exprimat in sistem metric), cu compresor i sistem pneumatic franare remorci, ridictor 3 puncte spate cat. II, cu sistem de prindere rapid, capacitate de ridicare 42kN, <b>ridictor frontal cat II</b> , greuti lestars fa in mec ridictor 300kg, Cabin ROPS ventilat, inclzit, climatizat A/C Capotaj rabatabil cu 4 faruri in masc, faruri de lucru in acoperiul cabinei (fa-spate), oglinzi exterioare telescopice, volan reglabil, cabin cu 2 ui, rezervor carburant 180 litri, pompa hidraulic 60l/min, cupl pentru remorc culisant pe vertical, aripi noroi fa/spate,manual de intretinere i exploatare in lb roman, carnet de service, preechipare radio
PROXIMA POWER 120 IF	47400	56406	Motor ZETOR 1406, putere nominala <b>117 cp</b> , 4156 cm 3, 4 cilindri, norma poluare: stage III B, tractiune 4x4, transmisie mecanic, sincrotizat, ambreiaj multidisc umed, cutie de viteze cu inversor electrohidraulic- inversarea sensului sub sarcin (power-shuttle), 24/24 viteze, power-shift automat in 3 trepte, distribuitor hidraulic cu comand mecanic-2ci (4+1 semicuple), Roi: 12,4/24 ; 16,9/34 (sau echivalentul dimensional exprimat in sistem metric), cu compresor i sistem pneumatic franare remorci, ridictor 3 puncte spate cat. II, cu sistem de prindere rapid, capacitate de ridicare 42kN, <b>incrcator frontal montat pe tractor</b> , Cabin ROPS ventilat, inclzit, climatizat A/C Capotaj rabatabil cu 4 faruri in masc, faruri de lucru in acoperiul cabinei (fa-spate), oglinzi exterioare telescopice, volan reglabil, cabin cu 2 ui, rezervor carburant 180 litri, pompa hidraulic 60l/min, cupl pentru remorc culisant pe vertical, aripi noroi fa/spate,manual de intretinere i exploatare in lb roman, carnet de service, preechipare radio, cup pentru incrcator frontal

FORTERRA 120 STANDARD	44500	52955	<p>Motor ZETOR 1406, putere nominal 117 cp, 4156 cm 3, 4 cilindri, norma poluare: stage III B, tractiune 4x4, transmisie mecanic sincrotizat, cutie de viteze cu inversor mecanic sincrotizat, 24/18 viteze, power-shift in 3 trepte, distribuitor hidraulic cu comand mecanic-3ci (6+1 semicuple), Roi: 14,9/24 ; 18,4/38 (sau echivalentul dimensional exprimat in sistem metric), cu compresor i sistem pneumatic franare remorci, ridictor 3 puncte spate cat. II controlat electrohidraulic (EHR Bosch), sistem de prindere rapid, capacitate de ridicare 70 kN, Cabin ROPS ventilat, inclzit, climatizat A/C Capotaj rabatabil cu 4 faruri in masc, faruri de lucru in acoperiul cabinei (fa-spate), oglinzi exterioare telescopice, volan reglabil, cabin cu 2 ui, rezervor carburant 180 litri, pompa hidraulic 70l/min, cupl pentru remorc culisant pe vertical, aripi noroi fa/spate,manual de intretinere i exploatare in lb roman, carnet de service, preechipare radio</p>
FORTERRA 120 AGRO	45700	54383	<p>Motor ZETOR 1406, putere nominal 117 cp, 4156 cm 3, 4 cilindri, norma poluare: stage III B, tractiune 4x4, transmisie mecanic sincrotizat, cutie de viteze cu inversor mecanic sincrotizat, 24/18 viteze, power-shift in 3 trepte, distribuitor hidraulic cu comand mecanic-3ci (6+1 semicuple), Roi: 14,9/24 ; 18,4/38 (sau echivalentul dimensional exprimat in sistem metric), cu compresor i sistem pneumatic franare remorci, ridictor 3 puncte spate cat. III controlat electrohidraulic (EHR Bosch), sistem de prindere rapid, capacitate de ridicare 70 kN, greuti lestars 500 kg, Cabin ROPS cu suspensie, ventilat, inclzit, climatizat A/C, aripi fa pivotante Capotaj rabatabil cu 4 faruri in masc, faruri de lucru in acoperiul cabinei (fa-spate), oglinzi exterioare telescopice cu dezaburire, luneta cu dezaburire, volan reglabil, cabin cu 2 ui, rezervor carburant 180 litri, pompa hidraulic 70l/min, cupl pentru remorc culisant pe vertical, aripi noroi fa/spate,manual de intretinere i exploatare in lb roman, carnet de service, preechipare radio</p>
FORTERRA 120 LUX	50200	59738	<p>Motor ZETOR 1406, putere nominala <b>117 cp</b>, 4156 cm 3, 4 cilindri, norma poluare: stage III B, tractiune 4x4, transmisie mecanic sincrotizat, cutie de viteze cu inversor mecanic sincrotizat, 24/18 viteze, power-shift in 3 trepte, distribuitor hidraulic cu comand mecanic-3ci (6+1 semicuple), Roi: 14,9/24 ; 18,4/38 (sau echivalentul dimensional exprimat in sistem metric), cu compresor i sistem pneumatic franare remorci, ridictor 3 puncte spate cat. III controlat electrohidraulic (EHR Bosch), sistem de prindere rapid, capacitate de ridicare 70 kN, ridictor frontal, greuti lestars 470 kg in mec ridicator, Cabin ROPS cu suspensie, ventilat, inclzit, climatizat A/C, aripi fa pivotante Capotaj rabatabil cu 4 faruri in masc, faruri de lucru in acoperiul cabinei (fa-spate), oglinzi exterioare telescopice cu dezaburire, luneta cu dezaburire, volan reglabil, cabin cu 2 ui, rezervor carburant 180 litri, pompa hidraulic 70l/min, cupl pentru remorc culisant pe vertical, aripi noroi fa/spate,manual de intretinere i exploatare in lb roman, carnet de service, preechipare radio</p>
FORTERRA 120 IF	53950	64201	<p>Motor ZETOR 1406, putere nominal <b>117 cp</b>, 4156 cm 3, 4 cilindri, norma poluare: stage III B, tractiune 4x4, transmisie mecanic sincrotizat, cutie de viteze cu inversor mecanic sincrotizat, 24/18 viteze, power-shift in 3 trepte, distribuitor hidraulic cu comand mecanic-3ci (6+1 semicuple), Roi: 14,9/24 ; 18,4/38 (sau echivalentul dimensional exprimat in sistem metric), cu compresor i sistem pneumatic franare remorci, ridictor 3 puncte spate cat. III controlat electrohidraulic (EHR Bosch), sistem de prindere rapid, capacitate de ridicare 70 kN, incrcor frontal montat pe tractor, greuti lestars 500 kg, cabin ROPS cu suspensie, ventilat, inclzit, climatizat A/C, aripi fa pivotante Capotaj rabatabil cu 4 faruri in masc, faruri de lucru in acoperiul cabinei (fa-spate), oglinzi exterioare telescopice cu dezaburire, luneta cu dezaburire, volan reglabil, cabin cu 2 ui, rezervor carburant 180 litri, pompa hidraulic 70l/min, cupl pentru remorc culisant pe vertical, aripi noroi fa/spate,manual de intretinere i exploatare in lb roman, carnet de service, preechipare radio, cup pentru incrcor frontal</p>

VALTRA N114E H5	68900	81991	Motor: AGCO Power, turbo 4 cilindri; capacitate 4,40 l; putere dezvoltat 85 kW/ <b>115 CP</b> ; norme poluare TIER 4 final; racire cu apa; instalatie de pornire la rece; Transmisie: cutie de viteze Power Shuttle 30 + 30 trepte – 40 km / h; ambreiaj umed multi disc; tractiune integral; priza de putere 540 /1000 rot/min, 6 caneluri, 35 mm; Sasiu: aparatori de noroi fata/spate; rezervor combustibil 235 l; cupla de remorcare rapida; bara de tractiune; greutate frontale 10x40 kg; frana pneumatica si compresor; anvelope: 460/85R38; 380/85R28; Hidraulica: 3 prize hidraulice duble; pompa hidraulica 73 l/min; capacitatea de ridicare 58 kN; tirani categoria 3; ridicator spate cu comanda electrica; Cabina: ventilatie si incalzire; aer conditionat; 2x2 faruri de lucru; preechipare radio; volan reglabil; inversor directie inainte/inapoi, in partea stinga cu frana de mana incorporata; stergator luneta cu spalator; scaun cu suspensie mecanica; scaun pasager, girofar; notita tehnica;
STEYR PROFI CVT 4125 BASIC	74059	88130	Tier 4b; Putere nominala(CP): <b>125</b> ; Transmisie - tip: Power Shuttle; Capacitate cilindrică(nr.pistoane): 4485cmc, 4 cilindri; Cutie de viteze - tip, viteze: CVT, variatie continua; Distribuitoare hidraulice - tip, nr. căi: 3 distribuitoare electrohidraulice, 6 cuple rapide cu recuperator ulei; Ridicător spate - tip, categorie, capacitate: In trei puncte cu prinderi rapide cat II/III, capacitate maxima de ridicare 7867kg; Ridicător față - tip, categorie, capacitate: Fara ridicator fata; Greutăți adiționale - nr. kg (spate, față): Lestare frontala 818kg; Cabină: Cabina low roof; Climatizare - tip: AC, incalzire si ventilare; Alte caracteristici: Pompa CCLS 113litri/min, diferential electrohidraulic, PTO 540/540E/1000, comenzi externe pe aripi, 4 lumini de lucru LED, girofar, extensii aripi, multicontroller si joystick; Marca motorului: FPT; Roti de tracțiune (Anvelope) - dimensiune (Senile): 440/65R28 fata si 540/65R38 spate
STEYR MULTI 4120 COMFORT	64546	76810	Tier 4b; Putere nominala(CP): <b>117</b> ; Transmisie - tip: Power Shuttle; Capacitate cilindrică(nr.pistoane): 3400cmc, 4 cilindri; Cutie de viteze - tip, viteze: Semi-powershift 32 x 32; Distribuitoare hidraulice - tip, nr. căi: 2 distribuitoare mecanice si 1 electrohidraulic, 6 cuple rapide cu recuperator ulei; Ridicător spate - tip, categorie, capacitate: In trei puncte cu prinderi rapide cat II, capacitate maxima de ridicare 5600kg; Ridicător față - tip, categorie, capacitate: Fara ridicator fata; Greutăți adiționale - nr. kg (spate, față): Lestare frontala 495kg; Cabină: Cabina cu suspensie; Climatizare - tip: AC, incalzire si ventilare; Alte caracteristici: Pompa CCLS 100litri/min, diferential electrohidraulic, PTO 540/540E/1000/1000E, comenzi externe pe aripi, 8 lumini de lucru, girofar, radar, protectie rezervor, extensii aripi, ejector de praf, bara de tractiune; Frânare suplimentară - tip: Instalatie de franare pneumatica; Marca motorului: FPT; Roti de tracțiune (Anvelope) - dimensiune (Senile): Michelin 440/65R24 fata si 540/65R34 spate
STEYR PROFI 4115 BASIC	64003	76164	Tier 4b; Putere nominala(CP): <b>116</b> ; Transmisie - tip: Power Shuttle; Capacitate cilindrică(nr.pistoane): 4485cmc, 4 cilindri; Cutie de viteze - tip, viteze: Semi-powershift 16 x 16; Distribuitoare hidraulice - tip, nr. căi: 3 distribuitoare electrohidraulice, 6 cuple rapide cu recuperator ulei; Ridicător spate - tip, categorie, capacitate: In trei puncte cu prinderi rapide cat II/III, capacitate maxima de ridicare 7867kg; Ridicător față - tip, categorie, capacitate: Fara ridicator fata; Greutăți adiționale - nr. kg (spate, față): Lestare frontala 818kg; Cabină: Cabina low roof; Climatizare - tip: AC, incalzire si ventilare; Alte caracteristici: Pompa CCLS 113litri/min, diferential electrohidraulic, PTO 540/540E/1000, comenzi externe pe aripi, 4 lumini de lucru LED, girofar, extensii aripi, multicontroller si joystick; Marca motorului: FPT; Roti de tracțiune (Anvelope) - dimensiune (Senile): 380/70R28 fata si 480/70R38 spate

STEYR PROFI 4125 BASIC	66371	78981	Tier 4b; Putere nominala(CP): <b>125</b> ; Transmisie - tip: Power Shuttle; Capacitate cilindrică(nr.pistoane): 4485cmc, 4 cilindri; Cutie de viteze - tip, viteze: Semi-powershift 16 x 16; Distribuitoare hidraulice - tip, nr. căi: 3 distribuitoare electrohidraulice, 6 cuple rapide cu recuperator ulei; Ridicător spate - tip, categorie, capacitate: In trei puncte cu prinderi rapide cat II/III, capacitate maxima de ridicare 7867kg; Ridicător față - tip, categorie, capacitate: Fara ridicator fata; Greutăți adiționale - nr. kg (spate, față): Lestare frontala 818kg; Cabină: Cabina low roof; Climatizare - tip: AC, incalzire si ventilare; Alte caracteristici: Pompa CCLS 113litri/min, diferential electrohidraulic, PTO 540/540E/1000, comenzi externe pe aripi, 4 lumini de lucru LED, girofar, extensii aripi, multicontroller si joystick; Marca motorului: FPT; Roti de tracțiune (Anvelope) - dimensiune (Senile): 380/70R28 fata si 480/70R38 spate
MCCORMICK T115-4 MAX SYNCHRO SHUTTLE T3	41244	49080	Motor Perkins 4 cilindri, Turbo, Putere <b>110 CP</b> , capacitate cilindrica 4400 cc. Norma de poluare TIER 3. Transmisie mecanica. Cutie viteze 24 fata-12 spate. 2 valve cu aciune dubl ( 1 standard + 1 float ), cu cuplaj rapid. 2 cilindri hidraulici suplimentari de ridicare. roti – anvelope – 280/85R24 fa, 420/85R30 spate Ridicator spate cu capacitate de ridicare 4350 kg. Suport greutati fata cu greutati frontale 6 x 42 kg. Cabina montata pe silent blocuri cu coloana de directie reglabila, scaun cu suspensie mecanica si centura de siguranta. Priza putere hidraulica 540/1000 rpm. Controlul de ridicare extern mecanic. Carlig de remorcare i bara de tractiune tip CEE. Scaun pasager. Oglinzi exterioare telescopice. aer conditionat. Aparatori noroi fata mobile. Kit colectare ulei. Girofar.
MCCORMICK T115-4 MAX POWER SHUTTLE T3	43165	51366	Motor Perkins 4 cilindri, Turbo Putere <b>110 CP</b> , capacitate cilindrica 4400 cc. Norma de poluare TIER 3. Transmisie mecanica cu inversor hidraulic. Cutie viteze 12 fata-12 spate. 2 valve cu aciune dubl ( 1 standard + 1 float ), cu cuplaj rapid. 2 cilindri hidraulici suplimentari de ridicare. roti – anvelope – 280/85R24 fa, 420/85R30 spate Ridicator spate cu capacitate de ridicare 4350 kg. Suport greutati fata cu greutati frontale 6 x 42 kg. Cabina montata pe silent blocuri cu coloana de directie reglabila, scaun cu suspensie mecanica si centura de siguranta. Priza putere hidraulica 540/1000 rpm. Controlul de ridicare electrotic. Carlig de remorcare i bara de tractiune tip CEE. Scaun pasager. Oglinzi exterioare telescopice. aer conditionat. Aparatori noroi fata mobile. Kit colectare ulei. Girofar.
MCCORMICK G- MAX 125-4	53400	63546	Motor FTP 6 cilindri, Putere <b>117 CP</b> , capacitate cilindrica 6728 cc. Norma de poluare TIER 3. Transmisie mecanica. Cutie cu 6 viteze 18 fata-18 spate. 3 valve cu divizor de flux. 2 cilindri hidraulici de ridicare - 90mm. roti – anvelope – 14.9R28 fa, 18.4R38 spate Ridicator spate cu capacitate de ridicare 7.000 kg. Sistem de franare pneumatica pentru remorca. Greutati frontale 10 x 42 kg. Cabina montata pe silent blocuri cu ventilatie i incalzire, scaun cu suspensie mecanica si centura de siguranta. aer conditionat. Bara de tractiune categoria „A”. Girofar. Scaun pasager. 4 lumini de lucru suplimentare: 2 fata i 2 spate. Tiranti cu cuplare rapid. Control de ridicare mecanic.
MCCORMICK G- MAX 125-5 E	57406	68313	Motor FTP 6 cilindri, Putere <b>117 CP</b> , capacitate cilindrica 6728 cc. Norma de poluare TIER 3. Transmisie cu powershift i shuttle. Cutie cu 6 viteze, 54 fata-18 spate. 3 valve – 1 standard i 2 float. 2 cilindri hidraulici de ridicare - 90mm. roti – anvelope – 14.9R28 fa, 18.4R38 spate. Ridicator spate cu capacitate de ridicare 7.000 kg. Sistem de franare pneumatica pentru remorca. Greutati frontale 10 x 42 kg. Cabina montata pe silent blocuri cu ventilatie i incalzire, scaun cu suspensie mecanica, cotiera i centura de siguranta. aer conditionat Bara de tractiune categoria „A”. Girofar. Scaun pasager. 4 lumini de lucru suplimentare: 2 fata i 2 spate. Tiranti cu cuplare rapid. Control de ridicare electrotic. Aparatori noroi fata mobile.

MASSEY FERGUSON 5712 SL DYNA 4	66266	78857	MF5712 SL ES Dyna-4; Motor Agco Power; Putere nom. 97/68/EC 86kW / 2200 rpm ( <b>117 CP</b> ), putere maxima 89kW/2000rpm (121 CP); 4 cilindri. Capacitate cilindric 4.397 cm <sup>3</sup> ; Common Rail, Tier 4 Final; Transmisie 4WD -16 rapoarte; Speedmatching; Cabina cu aer conditionat ventilata si incalzita; Coloana volan ajustabila; Stergator spalator luneta; pompa hidraulica 57 l/min; Trei valve hidraulice cu dubla actiune comandate mecanic; Ridicator hidraulic 3 puncte Cat. 3, max. 5,2 to; Capete tiranti cu carlige, bile si conuri Cat 3/2; Priza putere independenta 540/540e/1000 rpm, axe cu 6 si 21 caneluri; Anvelope 480/70 R38 WF - 380/70 R28 W; Aparatori fata de latime standard; Lestare fata cu 10x55kg plus greutatea cuplei de tractare; Lumini de lucru montate pe cabina pe barele de mana si pe aparatori spate, Girofar; Cupla remorcare rapid reglabila (Eur), Bara tractiune si Piton fix.
LANDINI SERIA 5-115H TECHNO	41500	49385	Motor Perkins Tier 4i; 4 cil.; <b>113 CP</b> ; cutie de viteze mecanica -24+ 12; aripi fata; 2 cuple hidraulice duble; greutatea frontale 10x36kg; cabina; aer conditionat; turatia la priza de putere 540/100rpm comanda hidraulica, E.L.S. ( Ergonomic Lift System); scaun pneumatic; cupla manuala
LANDINI SERIA 5-115H TECHNO FP	45750	54443	Motor Perkins Tier 4i; 4 cil.; <b>113 CP</b> ; cutie de viteze mecanica -36+ 16; aripi fata; 4 cuple hidraulice duble; greutatea frontale 10x36kg; cabina; aer conditionat; turatia la priza de putere 540/100rpm comanda hidraulica, E.L.S. ( Ergonomic Lift System); scaun pneumatic; cupla manuala; scaun pasager; bara de tractiune; joystick; sistem de franare pneumatica pentru remorci; greutatea roti spate
LANDINI SERIA 5-115 TECHNO FP RF	49000	58310	Motor Perkins Tier 4i; 4 cil.; <b>113 CP</b> ; cutie de viteze mecanica -36+ 16; aripi fata; 4 cuple hidraulice duble; greutatea frontale 10x36kg; cabina; aer conditionat; turatia la priza de putere 540/100rpm comanda hidraulica, E.L.S. ( Ergonomic Lift System); scaun pneumatic; cupla manuala; scaun pasager; bara de tractiune; joystick; sistem de franare pneumatica pentru remorci; greutatea roti spate; sistem de ridicare 3 punct fata si priza de putere;
KUBOTA M110GX-II	54000	64260	Tractor KUBOTA M110GX-II Putere 85kW/ <b>116CP</b> , conform Directiva 97/68/EG Contragreutate: fata 12x45 kg Bara de tractiune
KUBOTA M9960	40070	47683	Tractor KUBOTA M9960 Putere 82.4kW/ <b>110 CP</b> , conform Directiva 97/68/EG Roata fata ecartament variabil 320/85R24 Roata spate ecartament variabil 420/85R34 Contragreutate: fata 10x45 kg Bara de tractiune.
FENDT 211 VARIO	72300	86037	Motor: motor turbo AGCO POWER 3 cilindrii; capacitate 3,30 l; putere dezvoltata (ECE R24) – 81 kW / <b>110 CP</b> ; racire cu apa; circuit de retur al gazelor eapate AGReX; norma de poluare Tier 3A; Transmisie: cutie de viteze VARIO fara trepte, tempomat de la 0,02–40 km/h; tractiune integrala; Hidraulica: pompa hidraulica 48 l/min.; 2 prize hidraulice duble; Sasiu: suport prindere greutate frontala; greutate frontala 120 kg; priza de putere 540/540E/1000 rot/min; ridicator spate cu c-da EHR; triunghi de prindere cat.2; capacitate ridicare 4204 kg; frana pneumatica; compresor; cupla de remorcare manuala; anvelope : 440/65R24;540/65R34; Cabina: Confort; incalzire, climatizare; 2x2 faruri de lucru; Joystick; volan reglabil; notita tehnica
DEUTZ-FAHR 5110 C DT GS	52710	62725	Motor Deutz TCD 3_6 L04 in 4 cilindri, 3620 cmc, turbo+intercooler, puterea nominala <b>105 CP</b> , puterea maxima 110 CP; clasa de poluare: Tier 4i; Transmisie 4x4 cu comanda hidraulica, Hi-Lo cu schimbare electrotidraulica in sarcina a treptelor, 20 viteze inainte, 20 inapoi, viteza max. 40 km/h; pompa hidraulica 55 l/min; 2 valve hidraulice auxiliare plus valva retur liber; roti: fata 420/70R24, spate 480/70R34; Ridicator hidraulic spate cat II; capacitatea de ridicare 4855 kg; Suport si 12 greutatea lestars (355 kg); Cabina cu incalzire, ventilatie si aer conditionat cu reglare manuala.
DEUTZ-FAHR5115.4 G DT HD GS	45045	53604	Motor FARMotion in 4 cilindri, 3849 cmc, turbo+intercooler, puterea nominala <b>103 CP</b> , puterea maxima 109 CP, Tier 4i; Transmisie 4x4 cu comanda hidraulica, Power shuttle Hi-Lo cu schimbare electrotidraulica in sarcina a treptelor, 20 viteze inainte, 20 inapoi, viteza max. 40 km/h; pompa hidraulica 55 l/min; 2 valve hidraulice auxiliare plus valva retur liber; roti: fata 420/70R24, spate 480/70R34; Ridicator hidraulic spate cat II, capacitatea de ridicare 5410 kg; Suport si 8 greutatea lestars (320 kg); Cabina cu incalzire, ventilatie si aer conditionat

DEUTZ-FAHR 5120 C DT GS	50295	59851	Motor Deutz in 4 cilindri, 3620 cmc, turbo+intercooler, puterea nominala <b>113 CP</b> , puterea maxima 118 CP, Tier 4i; Transmisie 4x4 cu comanda hidraulica, Power shuttle cu schimbare electrotidraulica in sarcina a treptelor, 20 viteze inainte, 20 inapoi, viteza max. 40 km/h; pompa hidraulica 55 l/min; 3 valve hidraulice auxiliare plus valva retur liber; roti: fata 420/70R24, spate 480/70R34; Ridicator hidraulic spate cat II, capacitatea de ridicare 5410 kg; Suport si 12 greutati lestarsi (355 kg); Cabina cu incalzire, ventilatie si aer conditionat.
DEUTZ-FAHR 6120.4 AGROTRON	74760	88964	Motor Deutz, cilindree 4038 cmc; puterea nominala <b>114 CP</b> ; puterea maxima 118 CP; Tier 4i; transmisie Power Shuttle, 32 viteze inainte, 32 inapoi cu powershift, max. 40 km/h eco; pompa cu debit variabil max. 69 l/min, 2 valve hidraulice + valva retur liber; roti fata: 480/70R24; spate: 520/70R38; Ridicator hidraulic cat. II cu tiranti cu cuplare automata, , capacitatea de ridicare 6200 kg; Greutati lestarsi fata: suport 330 kg si 10 greutati frontale x 40 kg, total 730 kg; cabina cu aer conditionat, incalzire si ventilatie
CLAAS ATOS 350 FRONT PTO	60060	71471	Motor: Farmotion, putere nominala <b>103 CP</b> , capacitate cilindrica 3849 cmc, numar pistoane 4; Norma de poluare: Tier 4i Transmisie: Twinshift Cutie de viteze: Twinshift, 20x20 viteze Distribuitor hidraulice: mecanice, 3 perechi + 1 pereche electrica Anvelope: fata 480/65-R24, spate 540/65-R34 Fara GPS Franare suplimentara: franare pneumatica Ridicator spate: prindere in 3 puncte, cat. II, capacitate 4800 kg Ridicator fata: ridicator fata cu prindere in 3 puncte, cat. II, capacitate: 1800 kg Greutati aditionale: fara greutati aditionale Cabina Climatizare: aer conditionat Tractiune integrala
CLAAS ARION 450 - TIER 4F	67279	80062	Motor: FPT, putere nominala <b>125 CP</b> , capacitate cilindrica 4500 cmc, numar pistoane 4; Norma de poluare: Tier 4 Transmisie: Quadrishift Cutie de viteze: electrotidraulica, 16x16 viteze Distribuitor hidraulice: mecanice, 3 perechi Anvelope: fata 420/70-R24 spate 520/70-R34 Franare suplimentara: franare pneumatica Ridicator spate: prindere in 3 puncte, cat.2/3, capacitate 5750 kg Greutati aditionale: greutati frontale 600 kg Cabina Climatizare: aer conditionat Tractiune integrala
CLAAS ATOS 350	48500	57715	Motor: Farmotion, putere nominala <b>103 CP</b> , capacitate cilindrica 3849 cmc, numar pistoane 4; Norma de poluare: Tier 4i Transmisie: Twinshift Cutie de viteze: Twinshift, 20x20 viteze Distribuitor hidraulice: mecanice, 3 perechi Anvelope: fata 480/65-R24, spate 540/65-R34 Franare suplimentara: franare pneumatica Ridicator spate: prindere in 3 puncte, cat. II, capacitate 4800 kg Cabina Climatizare: aer conditionat Tractiune integrala
CASE FARMALL C 105	45640	54312	Motor FPT Tier IV I; 4 cilindri, cilindree 3400 cm <sup>3</sup> ; Putere constanta intre 1900 si 2300rpm: 79kW/ <b>107CP</b> ECE R120; TRANSMISIE: Poweshuttle: 24 viteze inainte X 24 inapoi, cu 2 viteze Powershift; 3 perechi de cuple hidraulice; Cabina Deluxe Panoramica; Aer conditionat; Ridicator in 3 puncte categoria 2 cu prindere automata si control electronic; Capacitate de ridicare la capatul tiranfilor: 5400 kg; ANVELOPE: 420; Pachet lestarsi frontal 380kg; compatibil cu Reteaua CASE IH GPS RTK Romania
CASE FARMALL C 115	48500	57715	Motor FPT Tier IV I; 4 cilindri, cilindree 3400 cm <sup>3</sup> ; Putere constanta intre 1900 si 2300rpm: 84kW/ <b>114CP</b> ECE R120; TRANSMISIE: Poweshuttle: 24 viteze inainte X 24 inapoi, cu 2 viteze Powershift; 3 perechi de cuple hidraulice; Cabina Deluxe Panoramica; Aer Conditionat; Ridicator in 3 puncte categoria 2 cu prindere automata si control electronic; Capacitate de ridicare la capatul tiranfilor: 5400 kg; ANVELOPE: 540; Pachet lestarsi frontal 380kg; compatibil cu Reteaua CASE IH GPS RTK Romania

CASE FARMALL U 115 PRO	52150	62059	Motor FPT Tier IV I; Putere constanta intre 2300rpm si 1900rpm: 84kW/ <b>115CP</b> ECE R120; 4 cilindri, cilindree 3400 cm3; TRANSMISIE: Poweshuttle 32 viteze inainte X 32 inapoi, cu 4 viteze Powershift, 4WD; 2 perechi de cuple hidraulice; ANVELOPE: 540; Ridicator spate in 3 puncte categoria 2 cu prindere automata si control electronic; Capacitate de ridicare la capatul tirantilor: 5400 kg; Pachet lestare: suport + 4 greutatei x 45kg + carlig = 320kg; cabina; Aer Conditionat; compatibil cu Reteaua CASE IH GPS RTK Romania
CASE FARMALL A 105 LBCC4B	38430	45732	Motor CASE IH, Tier IV I; Putere in regim nominal: 79kW / <b>107CP</b> ECE R120; 4 cilindri, cilindree 3400 cm3; TRANSMISIE: 4WD Poweshuttle: 12 viteze inainte X 12 inapoi; 3 perechi de cuple hidraulice; ANVELOPE: 420; Ridicator spate in 3 puncte, categoria II cu blocare rapida si stabilizatori telescopici; Capacitate de ridicare la capatul tirantilor 4.700 kg; Pachet lestare frontal cu support si carlig 6x40kg = 380kg; cabina; Aer conditionat; compatibil cu Reteaua CASE IH GPS RTK Romania
CASE FARMALL 115A LBDC4B	41370	49230	Motor CASE IH, Tier IV I; Putere in regim nominal: 84kW / <b>114CP</b> ECE R120; 4 cilindri, cilindree 3400 cm3; TRANSMISIE: 4WD Poweshuttle: 12 viteze inainte X 12 inapoi; 3 perechi de cuple hidraulice; ANVELOPE: 540; Ridicator spate in 3 puncte, categoria II cu blocare rapida si stabilizatori telescopici; Capacitate de ridicare la capatul tirantilor 4.700 kg; Pachet lestare frontal cu support si carlig 6x40kg = 380kg; cabina; Aer conditionat; compatibil cu Reteaua CASE IH GPS RTK Romania;
CASE MAXXUM 125	66370	78980	Motor FPT Tier IVb; Puterea nominala: 92kW/ <b>125 CP</b> @2.200 rpm; 4 cilindri, cilindree 4.485 cm3; TRANSMISIE: 4WD, 16 viteze inainte X 16 inapoi, SemiPowershift; 3 perechi de cuple mecanice; ANVELOPE: 540; Compresor de aer pentru sistemul de franare pneumatic; Ridicator spate in 3 puncte categoria 2 / 3 cu prindere automata si control electronic; Capacitate de ridicare la capatul tirantilor: 7.867 kg; Pachet lestare frontal 500 kg: cu suport si carlig 6x45 kg; cabina standard; Aer conditionat; compatibil cu Reteaua CASE IH GPS RTK Romania
BELARUS 1025.3	23700	28203	<b>110CP</b> ,MOTOR IN 4 CILINDRI, COMPRESOR,PUNTE FATA DREAPTA
BELARUS 95.3	19950	23741	<b>95CP</b> ,MOTOR IN 4 CILINDRI, COMPRESOR,PUNTE FATA DREAPTA
SOLIS 90 CRDI	28000	33320	Norma de poluare: TIER IIIB; Putere nominala(CP): <b>90 CP</b> ; Transmisie - tip: 4 WD, cu servodirectie, ambreiaj uscat cu dubludisc, Punte fata CARRARO; Capacitate cilindrică(nr.pistoane): 4087 cmc, 4 cilindri; Cutie de viteze - tip, viteze: mecanica CARRARO, complet sincronizata, 12 x 12 viteze; Distribuitoare hidraulice - tip, nr. căi: Pompa hidraulica 46,93 l/min, 4 valve hidraulice; Ridicător spate - tip, categorie, capacitate: Cat. 2, capacitate maxima de ridicare 2500 kg, Lift-o-matic, Draft Control; Ridicător față - tip, categorie, capacitate: nu; Greutăți adiționale - nr. kg (spate, față): Contragreutatei fata: 72 kg suport contragreutatei + 8 x 31 kg contragreutatei detasabile Contragreutatei spate: 1 x 34 kg pentru fiecare roata; Cabină: Cabina cu sistem climatizare si incalzire, Scaun imbracat in material textil si centura de siguranta, scaun pasager, Aparatori noroi fata si spate, Girofar, Acumulator: 12 V, 110 A, Lumini de lucru cabina (2 fata + 2 spate); Alte caracteristici: Sistem pneumatic de franare pentru remorca; Frânare suplimentară - tip: Frana de mana independenta, cu actionare manuala; Marca motorului: Motor ITL 4105 ELT CRDi, turbo si intercooler, injectie BOSCH Common Rail; Roti de tracțiune (Anvelope) - dimensiune (Senile): Anvelope 12.40 x 24 (fata); 18.40 x 30 (spate)

SOLIS 90 4WD	25000	29750	<p>Norma de poluare: TIER IIIA; Putere nominala(CP): <b>90 CP</b>; Transmisie - tip: 4 WD, cu servodirectie, ambreiaj uscat cu dubludisc, Punte fata CARRARO; Capacitate cilindrică(nr.pistoane): 4087 cmc, 4 cilindri; Cutie de viteze - tip, viteze: mecanica CARRARO, complet sincronizata, 12 x 12 viteze; Distribuitoare hidraulice - tip, nr. căi: Pompa hidraulica 46,93 l/min, 4 valve hidraulice; Ridicător spate - tip, categorie, capacitate: Cat. 2, capacitate maxima de ridicare 2500 kg; Ridicător față - tip, categorie, capacitate: nu; Greutăți adiționale - nr. kg (spate, față): Contragreutate fata: 72 kg suport contragreutate + 8 x 31 kg contragreutate detasabile Contragreutate spate: 1 x 34 kg pentru fiecare roata; Cabină: Cabina cu aer conditionat si incalzire, Scaun imbracat in material textil si centura de siguranta, Aparatori noroi spate, Girofar, Acumulator: 12 V, 110 A, Lumini de lucru cabina (2 fata + 2 spate); Alte caracteristici: Sistem pneumatic de franare pentru remorca; Frânare suplimentară - tip: Frana de mana independenta, cu actionare manuala; Marca motorului: Motor ITL 4105 ELT, turbo si intercooler; Roti de tracțiune (Anvelope) - dimensiune (Senile): Anvelope 12.40 x 24 (fata); 18.40 x 30 (spate)</p>
--------------	-------	-------	---